

SEAL

BESKRIVELSE/EGENSKABER:

- Aqua SEAL er et førsteklases, vandbaseret forseglingsprodukt, som giver et mat, naturligt udseende. Produktet er specielt udviklet til at give maksimal beskyttelse mod pletter, særligt i områder, hvor der tilberedes og serveres madvarer. Produktet kan endvidere anvendes som forsegling før anvendelse af mørtel på rene fliseoverflader, hvis det påføres minimum 1 time før mørtelen. Produktet er dampdiffusionsåbent og er desuden en udmærket overfladebehandling til mørtel.

ANVENDELSESOMRÅDER:

- Anbefales til overflader, såsom:
 - Natursten
 - Brudfliser
 - Porcelænsfliser
 - Mørtel
 - Bløde lerfliser
 - Terrakotta
 - Fortovsfliser af cement
 - Murværk
- Kan anvendes både indendørs og udendørs

EMBALLAGE:

- SEAL fås i følgende mængder:
 - 250 ml.
 - 1 L.

DÆKNINGSAREAL:

- Ca. 10 m² – 40 m² pr. liter afhængigt af flisetype, overfladens porøsitet og struktur, temperatur, fugtighed og påsmøringsmetode.

FORVENTET HOLDBARHED:

- Holdbarheden af det imprægnerede område varierer og er afhængig af bla. stentype, rengøringsmetode- og middel, slitage, samt vind og vejr udendørs. Det skal forventes, at der på udvendige overflader skal påføres oftere end indendørs. Ekstreme vejrforhold, strenge rengøringsmetoder, samt anvendelse af rengøringsprodukter indeholdende højalkaliske produkter eller opløsningsmiddel vil påvirke holdbarheden. Den forventede holdbarhed er **op til 15 år**.

BRUGSVEJLEDNING:

- Læs hele etiketten omhyggeligt før brug
- **PRØV FØRST AT PÅFØRE PRODUKTET PÅ ET LILLE OMRÅDE**, og lad det virke i 24 timer for at konstatere at det ønskede resultat opnås.

Ved nylavede arbejder kan forseglingsproduktet påføres ca. 48 timer efter mørtlen/fugen er påført.

- Overfladen skal være ren, tør og alle rester af tidligere forseglingsprodukter og hinder/slør skal være fjernet.
- Påfør overfladen ca. 2 lag af produktet ved hjælp af svamp, malepude, bomuldsklud eller sprøjteapparat. Et lag vil ofte være nok til de mindst porøse overflader.
- Indenfor 5 til 10 minutter efter påføring, poleres overfladen fri for eventuelle rester ved hjælp af absorberende papir eller bomuldsklud. Sørg for at der ikke efterlades rester eller samlinger af forseglingsproduktet på overfladen.

VIRKETID:

- Tillad produktet at tørre minimum 30 minutter mellem hver påføring
- Overfladen er klar til brug efter ca. 2 timer
- Det behandlede område skal holdes tørt i minimum 12 timer
- Opnår endelig mættet virkning efter ca. 24 timer
- Test at stenen er imprægneret korrekt efter endt tørretid, ved at drypper vand på overfladen. Perler det og kan boblen skubbes rundt, er stenen imprægneret korrekt. Absorberer stenen vandet, imprægneres igen.

VEDLIGEHOLD:

- Til dagligrengøring anbefales Aqua ALL CLEAN

BEGRÆNSNINGER:

- Produktet må ikke komme i kontakt med materialer eller overflader, til hvilke produktet ikke anbefales
- Produktet kan gøre nogle overflader mørkere eller lysere i farven
- Produktet kan ikke forhindre overfladeslitage eller ætsning fra syrer eller basiske kemikalier

HÅNDTERING OG OPBEVARING:

- Luk beholderen forsvarligt efter hver brug
- Må kun opbevares i original beholder
- Opbevares i temperatur på mellem 4°C og 38°C
- Ubrugte produkter på lager tåler frost og genoptøning

ADVARSEL:

- **OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN**
- Undgå indånding af tåger, hvis produktet sprayes på
- Beskyttelseshandsker bør anvendes ved påføring
- **VED INDTAGELSE:** Forsøg ikke at kaste op. Drik 1 til 2 glas vand.
- **VED ØJE- OG HUDKONTAKT:** Skyl grundigt med vand
- Hvis irritation vedvarer, søg læge